




Central PABX híbrida

IMPACTA  
16, 40 e 68i



As micro e pequenas empresas precisam de soluções que tragam mais agilidade e economia na comunicação. Para elas, a Intelbras oferece as centrais Impacta 16, Impacta 40 e Impacta 68i. Uma para cada necessidade, com funções essenciais na rotina empresarial.

**Inteligência e Economia:** a central direciona as chamadas para determinada operadora pré-programada, priorizando a redução de custos na hora de efetuar ligações para telefonia fixa, celular, DDD, DDI e VoIP.

**Agilidade:** a central identifica quem está ligando e direciona a chamada para qualquer ramal, grupo ou filial que estiver pré-cadastrado para atender, baseando-se em parte do número (Ex: DDD) ou no número inteiro. Agilidade e assertividade para você e seus clientes.

**Confiabilidade:** a linha Impacta está assegurada por um rigoroso controle de qualidade no desenvolvimento, produção e pós-venda, este último presente em todo o Brasil para garantir um atendimento rápido, eficaz e de valor agregado.

|             | L        | A        | P      |
|-------------|----------|----------|--------|
| Impacta 16  | 236,2 mm | 208,3 mm | 111 mm |
| Impacta 40  | 343,5 mm | 233 mm   | 111 mm |
| Impacta 68i | 343,5 mm | 233 mm   | 111 mm |



### Características

- » Código de conta
- » Plano de numeração flexível
- » Siga-me externo
- » Bilhetagem
- » Conferência
- » DISA (atendimento automático)
- » Identificação de Chamadas
- » Interface Ethernet
- » Interface Modem
- » Linha executiva
- » Música de espera
- » Rota de menor custo
- » Seleção automática de linhas
- » Solução para aplicações hoteleiras
- » Transferência de chamadas para números externos
- » Função busca pessoa entre os terminais inteligentes

### Quadro comparativo



|   | Impacta 16 | Impacta 40 | Impacta 68i |
|---|------------|------------|-------------|
| Bilhetagem  | sim        | sim        | sim         |
| Chamadas via IP                                     | sim        | sim        | sim         |
| Código de conta                                     | sim        | sim        | sim         |
| Conferência   | sim        | sim        | sim         |
| E1 (linhas digitais)                                | não        | não        | sim         |
| DISA (Atendimento automático)                       | sim        | sim        | sim         |
| Função Busca pessoa entre os terminais inteligentes | sim        | sim        | sim         |
| Identificação de chamadas                           | sim        | sim        | sim         |
| Interface Ethernet                                  | sim        | sim        | sim         |
| Interface Modem                                     | sim        | sim        | sim         |
| Linha executiva                                     | sim        | sim        | sim         |
| Música de espera                                    | sim        | sim        | sim         |
| Plano de numeração flexível                         | sim        | sim        | sim         |
| Rota de menor custo                                 | sim        | sim        | sim         |
| Seleção automática de linhas                        | sim        | sim        | sim         |
| Siga-me externo                                     | sim        | sim        | sim         |
| Solução para aplicações hoteleiras                  | sim        | sim        | sim         |
| Transferência de chamadas para números externos     | sim        | sim        | sim         |

### Especificações técnicas

|                          |   | Impacta 16          | Impacta 40          | Impacta 68i       |
|--------------------------|---|---------------------|---------------------|-------------------|
| Máximo de troncos        | Máx. troncos digitais RDSI e R20 (canais) | não possui          | não possui          | 30                |
|                          | Máx. troncos analógicos                   | 4                   | 8                   | 6                 |
|                          | Máx. troncos IPs (SIP)                    | placa VolP 4 canais | placa VolP 4 canais | 30                |
| Máximo de ramais         | Máx. ramais digitais                      | 8                   | 8                   | 8                 |
|                          | Máx. ramais analógicos                    | 12                  | 32                  | 32                |
|                          | Máx. ramais IP                            | -                   | -                   | 30                |
| Modularidade             | Troncos analógicos                        | 2                   | 2                   | 2                 |
|                          | Troncos IPs                               | 4                   | 4                   | 4                 |
|                          | Ramais analógicos                         | 4                   | 4                   | 4                 |
|                          | Ramais digitais                           | 4                   | 4                   | 4                 |
|                          | Placas mistas (RD/RA)                     | 1RD-3RA             | 1RD-3RA             | 1RD-3RA           |
| Características técnicas | Peso (kg)                                 | 1                   | 1,8                 | 1,8               |
|                          | Potência máx. (W)                         | 24                  | 40                  | 40                |
|                          | Dimensão (mm)                             | 236,2 x 208,3 x 111 | 343,5 x 233 x 111   | 343,5 x 233 x 111 |
|                          | Alimentação AC (Vac)                      | 90 - 240            | 90 - 240            | 90 - 240          |