

intelbras

Wireless home



Roteador wireless
superalcance
veloz

WIN 300




SUPER
VELOCIDAD



MÁXIMO
ALCANCE

5x

MAIS
POTÊNCIA



L	A	P
175 mm	170 mm	105 mm



O roteador WIN 300 foi desenvolvido para quem precisa de Wi-Fi em diversos dispositivos em grandes ambientes com mais velocidade e alcance, pois é 5 vezes mais potente que um roteador comum. Oferece mais mobilidade com Wi-Fi para acessar a internet do seu smartphone, tablet, notebook, smart TV e para conectar impressoras sem fio. Além de ser mais potente, o WIN 300 possui velocidade de 300 mega para navegar na internet, jogar e assistir aos seus filmes sem interrupções.

Características

- » 5 vezes mais potência
- » 300 mega de velocidade
- » Aplicativo de instalação: **Conecte.me**
- » 2 antenas fixas de 5 dBi
- » 4 portas
- » Fonte de alimentação bivolt
- » 2 anos de garantia



Mais mobilidade com 5 vezes mais potência

Wi-Fi para acessar a internet do seu smartphone, tablet, notebook, smart TV e para conectar impressoras sem fio.



Velocidade

Muito mais velocidade (até 300 mega) para navegar na internet e assistir aos seus filmes.



2 opções para instalar

Pelo computador, com o assistente de instalação, ou pelo smartphone, com o aplicativo **Conecte.me**. Tudo em português.

Especificações técnicas

Hardware		Funções e especificações técnicas	
Chipset (CPU e wireless)	BCM 5357	Configuração e gerenciamento	Gerenciamento e configuração por web Restauração dos padrões de fábrica pela interface web e botão Reset Atualização de firmware via interface web Backup e restauração das configurações do equipamento pela interface web Logs do sistema
Memória SDRAM	16 MB	Conectores externos	1 interface RJ45 Ethernet (WAN) 1 botão Reset/WPS 4 interfaces RJ45 Ethernet (LAN) 1 interface de alimentação
Memória flash	2 MB		Compatibilidade com os padrões IEEE802.3/802.3u
Antenas	2 antenas fixas de 5 dBi	Funções da interface Ethernet	10BASE-T e 100BASE-TX Half Duplex e Full Duplex Auto MDI/MDIX
Funções e especificações técnicas		Fonte de alimentação	Entrada 100-240 V ~ 50/60 Hz Modo rádio MiMo 2T2R Potência de consumo 6 W
Protocolos e padrões	IEEE802.11b, 802.11g, 802.11n, 802.3, 802.3u, 802.3x CSMA/CA, CSMA/CD, TCP/IP, NAT, PPPoE, DHCP, DDNS	Características de ambiente	Temperatura de operação 0 °C a 40 °C Temperatura de armazenamento -40 °C a 70 °C Umidade de operação 10% a 90%, sem condensação Umidade de armazenamento 5% a 90%, sem condensação
Modo do rádio	MiMo 2T2R		Dimensões (L x A x P)
Modo de operação	Roteador AP Cliente wireless WDS ¹	Certificações	ANATEL
Propagação espectral	DSSS (espalhamento espectral de sequência direta)	¹ O WDS (Sistema de Distribuição Sem Fio) é um protocolo que ainda não possui um padrão específico. Portanto, não é garantida a interoperabilidade entre equipamentos que possuem chipsets de fabricantes diferentes.	
Frequência de operação	2,4 GHz	² Sites HTTPS não suportados.	
Largura de banda	20,40 MHz		
Modulação	BPSK, QPSK, CCK e OFDM (BPSK/QPSK/16-QAM/64-QAM)		
Taxa de transmissão	802.11b: até 11 Mbps 802.11g: até 54 Mbps 802.11n: até 300 Mbps		
Canais de operação	1-13 (Brasil)		
Potência máxima	Até 500 mW (27 dBm)		
Segurança	WEP/WPA/WPA2/WPA-PSK/WPA2-PSK com TKIP/AES		
WAN	IP estático, cliente DHCP, cliente PPPoE		
Funções de rede	Redirecionamento de portas Suportado Filtro URL Suportado ²		
Configuração e gerenciamento	Gerenciamento e configuração por web Redirecionamento de portas Suportado Filtro URL Suportado ²		

Detalhes do produto

